



FIJADOR VALENTINE

Imprimación al agua de alto poder de penetración en sustratos deteriorados para mejorar la adherencia y uniformar su absorción, en superficies interiores o exteriores



FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Este producto también se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante. Transpirable e impermeable



DELTAFIX

Fijador de fondos al disolvente SIN OLOR
Endurece y fija fondos pulverulentos, porosos y poco consistentes Sobre pinturas plásticas, hormigón, cemento, calizas, yesos, gres cerámico,



SELLAMAT

Imprimación al disolvente para sellar, consolidar e impermeabilizar soportes deteriorados por la humedad. Aplicado sobre hierro y acero, bloquea la penetración de oxígeno. Aplicado sobre fibrocementos, bloquea y sujeta las fibras de amianto y roca.



HYDROGRUND

Imprimación incolora, con base de acrilato-hidrosol al agua para consolidar y regularizar el fondo. Aplicación sobre mortero monocapa, piedra caliza, antigua cal, cemento, etc.

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA

Imprimación al agua para superficies de construcción, basada en un polímero acrílico en dispersión acuosa, de partícula muy fina y otros aditivos especiales. Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie. Excelente puente de adherencia entre el producto acabado y el soporte



DECORSIL PRIMER

Es una imprimación especial contra la salitre, formulado con resinas siloxánicas, posee un alto grado de penetración y consolidación de la pared, previene e impide la formación de sales provocadas por la humedad que resale. Es fundamental como primer para pinturas siloxánicas y para conseguir ciclos de pintura de alta transpiración



FONDO SILICATO

Base de polímeros en dispersión acuosa, adecuado para mejorar la adherencia del acabado sobre superficies a pintar, siendo de color lechoso, al secar se torna transparente. Especialmente indicado para fijar superficies flojas, de poca adherencia, su película da mayor duración a las pinturas, contribuyendo a aumentar la resistencia a los hongos del acabado.



FONDO CORBALITE

Imprimación incolora base disolvente, formulado con resinas de pliolite. Especial como imprimación previa al pintado. Regula la porosidad y absorción del soporte. Perfecta adherencia sobre los materiales usuales en la construcción. Efecto antimoho. Facilidad de aplicación y secado rápido. Transpirable. Se puede mezclar con la pintura de acabado Corbalite

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



FIJADOR FACHADAS (AL AGUA)

Líquido incoloro al agua, penetrante y transparente de baja viscosidad, adecuado para todo tipo de superficies o pinturas viejas.



AKROFIX

Fijador y sellador de soportes interiores y exteriores. A base de resinas en base acuosa de última generación tecnológica y pigmentación específica. Específico para el endurecimiento, fijación y sellado de toda clase de soportes: fibrocemento, yeso, revocos, cementos, etc.



FIJADOR 901

Consolidante en solución acuosa para el tratamiento de fondos en mal estado. Este barniz transparente se utiliza antes de la aplicación de pinturas plásticas al agua sobre superficies polvorientas, en mal estado, ya que actúa como fijador y endurecedor de estos sustratos. Puede utilizarse tanto en interiores como exteriores. Para sellar fondos muy absorbentes, dilución en agua una parte de fijador por 3/5 partes de agua.



CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de piedra caliza, calcárea, arenisca o piedra artificial. Poder de penetración de hasta 10 cm. Permeable al vapor de agua y CO₂. Incoloro. Conserva el aspecto original del soporte.

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



CORBALITE 115

Es una pintura base disolvente, formulada con resinas de pliolite-bióxido de titanio y cargas especiales. Especial para fachadas e interiores donde haya problemas de humedad y pinturas en mal estado, donde se requiera una gran labavilidad. Es muy transpirable e impermeable y repelente a la suciedad. Se suministra en Blanco y colores del sistema tintométrico



CORBASIL 110

Es una pintura mineral ecológica al silicato potásico de elevada cubrición permeable al vapor del agua. Resistente a los microorganismos. Flexible y de gran adherencia. Se suministra en blanco y colores del sistema tintométrico



ICEBERG 310

Revestimiento acrílico microporoso especial para las protecciones y decoración de fachadas. De un elevado poder cubriente y muy resistente a la intemperie. Ligeramente texturado. Colores blanco y carta de 30 colores



LAKEN RUGOSO

Revestimiento rugoso a base de resina sintética en emulsión, pigmentos minerales, destinado para la decoración y la protección de fachadas dejando un aspecto texturado y rugoso. Colores blanco y carta de 30 colores



AKROMUR LISO

Revestimiento mate para fachadas. Formulado a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Pintado de superficies de yeso, cemento, hormigón, fibrocemento, escayola, etc. En exteriores e interiores. Gran poder hidrofugante y resistencia a la intemperie. Magnífica cubrición y blancura. Color blanco, carta de 40 colores + sistema tintométrico

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



SIMILAR LISO

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo, formado a base de copolímeros acrílicos en dispersión, extenders seleccionados y pigmentos inorgánicos estables. Especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de construcción. Tanto interior como exterior



SIMILAR RUGOSO

Revestimiento acrílico impermeable y decorativo, formado a base de copolímeros acrílicos en dispersión, extenders seleccionados y pigmentos inorgánicos estables. Especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de construcción dando un acabado de aspecto rugoso.



REVETÓN 100% ACRÍLICO

Revestimiento de alta gama para fachadas a base de resina 100% acrílica, con máximo poder impermeabilizante, cubrición, adherencia y durabilidad. Totalmente impermeable. Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción. Máxima resistencia a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono. Transpirable, o sea, permeable al vapor de agua.



REVETON 3000

Revestimiento en capa gruesa impermeable y decorativo formado por resinas vinílicas y cargas de granulometría estudiada para poder conseguir durante su aplicación el acabado rayado deseado. Está formulado con pigmentos estables a la radiación U.V



COTEFILM NG LISO

Revestimiento super-elástico e impermeabilizante formulado con resinas acrílicas puras fotoreticulantes en fase acuosa y pigmentos de completa solidez a la luz y la intemperie

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



VALASTIC

Revestimiento liso superelástico, elastómero de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Es un revestimiento muy elástico recomendado para su aplicación sobre paredes con fisuras, con o sin tela de refuerzo, según el tamaño de las grietas.



VALFLAT

Revestimiento liso mate de gran calidad para la protección y decoración de fachadas. Buena resistencia a los álcalis, la luz y agente atmosféricos, evita la formación de moho. Resistencia elevada al agua.



VALOXAN

Revestimiento liso de polisiloxano para la protección y decoración de fachadas de edificios antiguos, dándole un acabado tradicional de los edificios históricos. Excelente adherencia sobre superficies húmedas e impermeabilidad al agua. Aplicación sencilla, con los mismos requisitos que una pintura o revestimiento normal.



HEMPACRYL LISO

Revestimiento acrílico al agua de elevada calidad para impermeabilización, protección y decoración de fachadas, muros y paramentos exteriores de hormigón, cemento, ladrillo y otros materiales. Excelente poder cubriente, transpirable, efecto fungicida y algicida. Autolimpiable con la lluvia.

Color blanco, carta de 20 colores + sistema tintométrico.



DECORSIL ROMA

Hidropintura mineral a base de siloxano especial para exteriores, hidrófuga, transpirante, con efecto de color liso mate. Garantiza una sorprendente impermeabilidad al clima. Hace que las paredes se mantengan siempre secas, garantiza las condiciones ideales de higiene.

Blanco y carta de colores + sistema tintométrico

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



BETONCRYLL PIGMENTATO

Es un protector especial acrílico para hormigón de efecto cubriente, coloreado. Previene fenómenos como la carbonatación y la consiguiente oxidación del armazón de hierro del hormigón



LISOMAT HORMIGON

Para la protección contra la carbonatación y para decorar hormigón visto, aleros, elementos prefabricados y elementos ornamentales de piedra artificial. Para crear una barrera contra la penetración de gases ácidos y de la lluvia, permitiendo que el hormigón conserve su alcalinidad el mayor tiempo posible, evitando así la corrosión de las armaduras. Se puede utilizar en interiores y exteriores.



MORTERO GRANOKRYL

Revestimiento pétreo al **siloxano** muy transpirable, de uso exterior e interior. Especial conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). Especial para fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, fibrocemento, pinturas...



LOTUSAN

Mantiene las fachadas permanentemente secas y limpias, incluso las caras particularmente expuestas a la intemperie. **Lotusan** ofrece con ello seguridad máxima para todas las fachadas modernas o rehabilitadas. De aplicación universal sobre las bases siguientes: sobre enlucidos de mortero monocapa, sobre enlucidos con resinas artificiales, siliconas y silicato, sobre muros de piedra caliza, de arenisca y ladrillo cara vista, sobre pinturas antigua de cal, cemento, silicato, de dispersión y a la silicona



MISSIL

Pintura al siloxano muy cubriente especialmente diseñada para la protección y decoración de fachadas. Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que sean propensos a la polución.

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



COTEFILM HF

Hidrofugante de materiales de construcción a base siloxanos. Impermeable al agua de lluvia. Permeable al aire y al vapor de agua. Baja viscosidad. Elevada estabilidad a los álcalis. No afecta a su total polimerización la humedad que pudiera existir en el soporte.



HEMPEL'S HIDROFUGANTE 06910

Solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifáticos. Para la hidrofugación de fachadas y paredes exteriores de hormigón, revoco, ladrillo, piedra y otros materiales de construcción, manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto.



AKROLASTIK TRANSITABLE

Revestimiento elástico e impermeable (antigoteras). Apropiado para impermeabilización en continuo contra humedades y filtraciones de agua en cubiertas, tejados, terrazas, etc. Gran elasticidad, excelente adherencia y resistencia al agua y agentes atmosféricos. Recomendado para superficies sometidas a cambios súbitos de temperatura y/o tránsito ocasional (transitable). Colores blanco, rojo, gris, teja y verde



AKROLASTIK FIBRADO

Revestimiento elástico e impermeable (antigoteras) para terrazas, cubiertas y tejados transitables. Especialmente apropiado para tratamiento e impermeabilización en continuo contra humedades y filtraciones de agua. Colores blanco, rojo, gris, teja y verde



REVETON CUBIERTAS

Revestimiento impermeable para tratamiento de cubiertas a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Impermeabilidad total al agua de lluvia. Alta elasticidad a baja temperatura. Sin alquitranes, asfaltos ni plastificantes. Resistencia a los rayos U.V. Pigmentos inorgánicos completamente estables a la luz. Envases de 15 y 4 lts.

PINTURAS

CORBACHO, S.L.

DECORACION



SIKAFLEX 11 FC

Es una masilla adhesiva monocomponente, a base de poliuretano, de elasticidad permanente y de gran adherencia que polimeriza rápidamente por la acción de la humedad ambiental. Cartucho de 310 cm³ y salchichón de 600 cm². Colores blanco, negro, gris y marrón



SIKA MONOTOP 612

Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílica y reforzado con fibras. Mortero tixotrópico. Después de amasado con agua presenta un aspecto gris claro. Listo para su empleo con la simple adición de agua. Presenta un acabado con aspecto listo para pintar. No es corrosivo ni tóxico.



MORTERO MACROPOROSO

Mortero en base cemento y resinas sintéticas especialmente diseñado para eliminar las humedades ascendentes e imitar y restaurar soportes de piedra arenisca. Para eliminar las humedades de ascensión capilar. Para sanear los locales subterráneos con humedades ascendentes. Como complemento de barreras químicas y aislantes que detienen la humedad ascendente. Creación de juntas transpirables que evacuan la humedad de los muros en forma de vapor y retienen las sales evitando la aparición de eflorescencias y el deterioro del acabado exterior



AGUAPLAST EXTERIOR

Plaste para preparar, rellenar y alisar superficies de ladrillo y cemento sin encofrado, tanto en interior como en exterior. Para les reparación en general de peldaños, cornisas, etc. Permite sólidos anclajes y fijaciones a la intemperie. Color blanco, admite colorantes universales. Tiempo de utilización: aprox. 2 horas a 20°



AGUAPLAST OBRAFACIL

Para reparaciones sobre fachadas en base cemento. Impermeable e impermeabilizante. Resistente al agua del mar. Para fijar ventanas, marcos de aluminio; para reparar depósitos, terrazas, fachadas. Para realizar molduras, ornamentos, etc. Color gris. Monocomponente. Envase de 15 y 5 Kg